





Accesorios







Reflectores









- Reflectores

Reflectores para barrera fotoeléctrica de reflexión				
		153-01197	Número de pieza/número de artículo	RD 10L / 904-51653
			Descripción	Reflector en carcasa Ø 10
			Dimensiones	x 5,6 mm
			Montaje	Tornillo prisionero M3, centrado
			Rango de temperatura	-20 ... +60°C
			Adecuado para	Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		153-01198	Número de pieza/número de artículo	RD 10LK / 904-51654
			Descripción	Reflector en carcasa Ø 10
			Dimensiones	x 3,7 mm
			Montaje	Autoadhesivo
			Rango de temperatura	-20 ... +60 °C
			Adecuado para	Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
		153-01199	Número de pieza/número de artículo	RD 15 / 904-51655
			Descripción	Reflector en carcasa Ø 15
			Dimensiones	x 6,4 mm Tornillo
			Montaje	prisionero M3, centrado -20 ...
			Rango de temperatura	+60 °C
			Adecuado para	Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		153-01200	Número de pieza/número de artículo	RD 15K / 904-51656
			Descripción	Reflector en carcasa Ø 15
			Dimensiones	x 4,5 mm
			Montaje	Autoadhesivo
			Rango de temperatura	-20 ... +60°C
			Adecuado para	Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)

Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)

		153-01201 Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD 15L / 904-51657 Reflector en carcasa Ø 15 x 6,4 mm Tornillo prisionero M3, centrado -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
		153-01202 Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD 15LK / 904-51658 Reflector en carcasa Ø 15 x 3,7 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		153-01014 Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD2-G / 904-51567 Reflector en carcasa Ø 19 x 5,6 mm Tornillo prisionero M3, centrado -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		153-00066 Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD2/904-51534 Reflector en carcasa Ø 21 x 5 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD 25L / 904-51659 Reflector en carcasa Ø 25 x 7,5 mm Tornillo prisionero M4, centrado -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		153-01204 Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD 25LK / 904-51660 Reflector en carcasa Ø 25 x 5,5 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)









Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)

		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RD8/904-51531 Reflector en carcasa Ø 84 x 9 mm 1 orificio de montaje, centrado -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R1L / 904-51559 Reflector en carcasa 10 x 62 x 3,5 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R1 / 904-51532 Reflector en carcasa 19 x 73 x 8 mm 2 orificios de montaje M3 -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R3-2LK / 904-51588 Reflector en carcasa 20 x 30 x 2,5 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R3-2LK1 / 904-51596 Reflector en carcasa con muy fina estructura 20 x 30 x 2,5 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R2-2LB / 904-51586 Reflector en carcasa 20 x 32 x 3 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)








Accesorios

Reflectores

Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)










	 153-01210	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R3-2LBC / 904-51666 Reflector químicamente resistente para procesos de limpieza críticos 20 x 32 x 3 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser) ECOLAB®
	 153-01046	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R2-2LB1 / 904-51595 Reflector en carcasa, con muy fino. estructura 20 x 32 x 3,8 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
	 153-01196	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R4-6LB / 904-51652 Reflector en carcasa 40 x 60 x 6,1 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
	 153-01195	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R4-6B / 904-51651 Reflector en carcasa 40 x 60 x 7,5 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
	 153-01209	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R4-6BC / 904-51665 Reflector, resistente a productos químicos para procesos de limpieza críticos 40 x 60 x 7,5 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO) ECOLAB®
	 153-01194	Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R5-7B / 904-51650 Reflector en carcasa 50 x 80 x 6,8 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)

Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)


		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R5-8/L / 904-51576 Reflector en carcasa 50 x 80 x 7 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RF-50 KL / 904-51590 Lámina reflectante 51 x 51 mm Autoadhesiva -40 ... +70 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R5L / 904-51543 Reflector en carcasa 51 x 61 x 6,1 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R5 / 904-51533 Reflector en carcasa 51 x 61 x 8 mm 2 orificios de montaje -20 ... +60 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R50 aC / 904-51641 Reflector, resistente a productos químicos para procesos de limpieza críticos 51 x 69 x 8,1 mm 6 orificios de montaje -20 ... +140 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO) ECOLAB®
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	R10 / 904-51637 R10 / 2 (2 x R10) / 904-51636 Reflector en carcasa 100 x 92 x 9 mm 2 orificios de montaje -40 ... +70 °C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO) FR 85

Accesorios



Reflectores

Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)			
	 153-00817	Número de pieza/número de artículo	R100 aC / 904-51642
		Descripción	Reflector químicamente resistente para procesos de limpieza críticos
		Dimensiones	100 x 100 x 9,2 mm
		Montaje	2 orificios de montaje
		Rango de temperatura	-20 ... +140 °C
		Adecuado para	Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
			
	 153-00960	Número de pieza/número de artículo	RF-30x100 KL / 904-51592
		Descripción	Lámina
		Dimensiones	reflectante 100 x 30 mm
		Montaje	Autoadhesiva -40 ... +70 °C
		Rango de temperatura	Sensor fotoeléctrico de reflexión (láser)
		Adecuado para	
	 153-00071	Número de pieza/número de artículo	RF 10 / 904-51536
		Descripción	Lámina
		Dimensiones	reflectante 100 x 100 mm
		Montaje	Autoadhesiva -34 ... +70 °C
		Rango de temperatura	Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)
		Adecuado para	
	 153-00566	Número de pieza/número de artículo	RF 10C / 904-51633
		Descripción	Lámina reflectante para color FT 50 C sensor y VISOR®
		Dimensiones	100x100mm
		Montaje	Autoadhesivo
		Rango de temperatura	-40 ... +70°C
		Adecuado para	FT 50 C, VISOR®
	 153-13673	Número de pieza/número de artículo	RF 200x400 C / 904-51667
		Descripción	Lámina reflectante para sensor de color FT 50 C y VISOR® 200
		Dimensiones	x 400 mm
		Montaje	Autoadhesivo
		Rango de temperatura	-40 ... +70 °C
		Adecuado para	FT 50 C, VISOR®
	 153-13674	Número de pieza/número de artículo	RF 400x600 C / 904-51668
		Descripción	Lámina reflectante para color FT 50 C sensor y VISOR®
		Dimensiones	400x600mm
		Montaje	Autoadhesivo
		Rango de temperatura	-40 ... +70°C
		Adecuado para	FT 50 C, VISOR®

Reflectores para sensor fotoeléctrico reflexivo (Cont.)

		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RF-100KL / 904-51644 Lámina reflectante 100 x 100 mm, para cortar medir 100x100mm Autoadhesivo -40 ... +70°C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (láser)
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RF 775x 100 mm / 904-51643 RF 775x 200 mm / 904-51645 RF 775x 300 mm / 904-51646 RF 775x 400 mm / 904-51647 RF 775x 500 mm / 904-51648 Lámina reflectante, resistente a la intemperie 775 x ... mm Autoadhesivo -40 ... +70°C Sensor fotoeléctrico de reflexión por reflexión (CONDUJO)

Reflectores para dispositivos de tiempo de vuelo.

		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RL 250/V / 904-51578 Reflector para alcances de hasta 70 m 248 x 248 x 4,5 mm 4 orificios de montaje -20 ... +60 °C FR 55
		Número de pieza/número de artículo Descripción Dimensiones Montaje Rango de temperatura Adecuado para	RF 250/V / 904-51579 Lámina reflectante para alcances de hasta 70 m 250 x 250 mm Autoadhesivo -20 ... +60 °C FR 55

Montaje de los reflectores como se muestra en el dibujo acotado o alineación según la inscripción en el frente del reflector

