

MEDICIÓN



TRANSMISIÓN



EVALUACIÓN





Cables, sin preparar, cortados a la medida.																		
	2 núcleos + escudo	•	•				2 x 0,34	aprox. 7,6	–		•							
	5 núcleos + escudo	•	•				5 x 0,14 5 x 0,75	aprox. 4,7 aprox. 7,5	–	–	•					•	•	•
	6 núcleos + escudo	•	•				3 x 2 x 0,25	aprox. 6,2	–	–	•	•						
	8 núcleos + escudo	•	•				8 x 0,14 3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5	aprox. 5,5 aprox. 7,4	•	•	•	•						
	10 núcleos + escudo	•	•				4 x 2 x 0,25 + 2 x 1	aprox. 7,9	•	•	•	•						
	12 núcleos + escudo	•	•				10 x 0,14 [AWG25] + 2 x 0,5 [AWG20] 12 x 0,14 [AWG25] 6 x 2 x 0,14 [AWG25] 5 x 2 x 0,14 [AWG25] + 2 x 0,5 [AWG20] 6 x 2 x 0,14 [AWG25] 4 x 0,1 [AWG27] + 4 x 2 x 0,14 [AWG25]	aprox. 6,9 aprox. 6,7 aprox. 7,5 aprox. 8,5 aprox. 7,3 aprox. 5,8	•	•	•	•						
	18 núcleos + escudo	•	•				18 x 0,14 [AWG25]	aprox. 7,8	–	–	•	•						

Conectores, autoensamblaje



		Pines	Acabamiento	Identificación	Identificación	Conector	Conector	Panel/Panel	Panel/Panel	Panel/Panel	Panel/Panel
	M12	4/5/8/12	Metal, plástico	Terminales de tornillo	6 - 8	•	•	•	•	•	•
	M23	12/17	Metal	Pines de soldadura	5,5 - 10,5	•	•	•	—	—	—
	MIL	7/10	Metal	Pines de soldadura	5 - 8	•	—	—	—	—	—
	RJ45	8	Plástico	Conexión de crimpado	4.5 - 8	•	—	—	•	—	—
	Sub-D	9	ABS metalizado	Pines de soldadura	3,5 - 8,6	—	•	—	—	—	—

Distribuidor en T



		Conector	Conector	Conector	Acabamiento
	Distribuidor en T M12 blindado o sin blindaje	contactos masculinos 5 pines Un código	contactos femeninos 5 pines Un código	contactos femeninos 5 pines Un código	Metal, plástico

Cables preensamblados



		Radio	RS485	CAN/RS422	Óptica	Conector	Regulador	SSR	BISS INTERFACE	Analog output SinCos Push-Pull HTL TTL	Open Collector NPN	PROFIBUS	CANopen SAE J1939 Modbus	ETHERCAT Conformance tested EtherNet/IP	IO-Link
	con conector M8	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-
	con conector M12	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	con conector M23	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	con conector PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	Cable de conexión simplex fibra óptica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	con conector RJ45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-