



Fuentes de alimentación inteligentes

PULS ofrece a sus clientes una gama cada vez mayor de **fuentes de alimentación con interfaz de comunicación.**

Estos dispositivos proporcionan acceso directo a una amplia gama de conjuntos de datos muy informativos que ayudan a supervisar, analizar y optimizar el concepto completo de suministro eléctrico de cualquier maquinaria, desde la calidad de la red eléctrica hasta la entrada de CA y la salida de CC, así como la distribución de CC.

Obtén más información sobre [las fuentes de alimentación con EtherCAT.](#)

Obtenga más información sobre [las fuentes de alimentación con IO-Link.](#)


Fuentes de alimentación para carril DIN para sistemas monofásicos

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
 NUEVO	<u>CP10.241-ETC</u>		24 V	10 A	24-28 Vcc	240 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	48	124	127	EtherCAT
 NUEVO	<u>CP20.241-ETC</u>		24 V	20 A	24-28 Vcc	480 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	48	124	127	Ethercat
 NUEVO	<u>Lente intraocular CP20.242</u>		24 V	20 A	24-28 Vcc	480 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	48	124	127	IO-Link
 NUEVO	<u>Lente intraocular CP20.248</u>		24 V	20 A	24-28 Vcc	480 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	48	124	127	IO-Link + pantalla (PSCD)
 NUEVO	<u>CP20.481-ETC</u>		48 V	10 A	48-56 Vcc	480 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	48	124	127	EtherCAT



Fuentes de alimentación para carril DIN para sistemas trifásicos

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
 	<u>QT40.241-B2</u>		24 V	40 A	24-28,5 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	143	IO-Link
 	<u>Lente intraocular QT40.241</u>		24 V	40 A	24-28,5 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	143	IO-Link



Fuente de alimentación monofásica con protección IP54, IP65 e IP67.

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	<u>FPS300.245-016-101</u>		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 7/8" 3 pines Salida: 7/8" 5 pines
	<u>FPS300.245-034-105</u>		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: M12-S de 3 pines Salida: 2x M12-L de 5 pines
	<u>FPS300.245-047-103</u>		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 3 pines de 7/8" Salida: 2 x 4 pines de 7/8"
	<u>FPS300.245-049-112</u>		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 3 pines de 7/8" Salida: 3 x 4 pines de 7/8"
	<u>FPS300.246-049-102</u>		24 V	12.5 A	24-28 Vcc	300 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 3 pines de 7/8" Salida: 3 conectores NEC Clase 2 de 7/8" y 4 pines



Fuente de alimentación monofásica IP54, IP65 e IP67 con alta tensión de entrada.

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	<u>FPH500.245-024-103</u>		24 V	25 A	24-28 Vcc	600 W	CA 200-240 V CC 200-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 7/8" 3 pines Salida: 3x M12-L 5 pines



Fuente de alimentación trifásica con protección IP54, IP65 e IP67.

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	FPT500.245-018-103		24 V	25 A	24-28 Vcc	600 W	CA 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: M12-S de 4 pines Salida: 2 x 7/8" de 4 pines
	FPT500.245-034-105		24 V	25 A	24-28 Vcc	600 W	CA 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: M12-S de 4 pines Salida: 2x M12-L de 5 pines
	FPT500.245-062-117		24 V	25 A	24-28 Vcc	600 W	CA 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: M12-S de 4 pines Salida: 2 x 7/8" de 5 pines
	FPT500.247-064-102		24 V	25 A	24-28 Vcc	600 W	CA 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 7/8" 4 pines d Salida: 1x M12-A 5 pines NEC Clase 2; 2x 7/8" 5 pines