



Fuentes de alimentación trifásicas para carril DIN

Con sus fuentes de alimentación para carril DIN, **altamente eficientes** y **muy compactas**, PULS ofrece las mejores soluciones para sus sistemas trifásicos.

Nuestros convertidores CA/CC para aplicaciones trifásicas están disponibles con tensiones de salida de 12 V, 24 V, 36 V, 48 V y 72 V.

Algunas de nuestras fuentes de alimentación trifásicas para carril DIN también están especificadas para funcionamiento **bifásico**.

Fuentes de alimentación para carril DIN para sistemas trifásicos

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	CT5.121		12 V	8 A	12-15 Vcc	96 W	CA 380-480 V	40	124	117	
	CT5.241		24 V	5 A	24-28 Vcc	120 W	CA 380-480 V	40	124	117	
	CT10.241		24 V	10 A	24-28 Vcc	240 W	CA 380-480 V	62	124	117	
	CT10.241-C1		24 V	10 A	24-28 Vcc	240 W	CA 380-480 V	62	124	117	recubrimiento conforme
	CT10.481		48 V	5 A	48-56 Vcc	240 W	CA 380-480 V	62	124	117	
	ML90.200		24 V	3.8 A	24-28 Vcc	90 W	CA 380-480 V	73	75	103	Clase 2 del NEC
	ML100.200		24 V	4.2 A	24-28 Vcc	100 W	CA 380-480 V	73	75	103	
	QT20.241		24 V	20 A	24-28 Vcc	480 W	CA 380-480 V	65	124	127	
	QT20.241-C1		24 V	20 A	24-28 Vcc	480 W	CA 380-480 V	65	124	127	recubrimiento conforme
	QT20.361		36 V	13.3 A	36-42 Vcc	480 W	CA 380-480 V	65	124	127	Contacto de relé DC-OK
	QT20.481		48 V	10 A	48-55 Vcc	480 W	CA 380-480 V	65	124	127	
	QT40.241		24 V	40 A	24-28 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	127	
 !	QT40.241-B2		24 V	40 A	24-28,5 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	143	IO-Link
 ⚠	Lente intraocular QT40.241		24 V	40 A	24-28,5 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	143	IO-Link
	QT40.242		24 V	40 A	24-28 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	127	vida útil extra larga
	QT40.361		36 V	26.7 A	36-42 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	127	
	QT40.481		48 V	20 A	48-54 Vcc	960 W	CA 380-480 V	110	124	127	

Comparar		Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm)			Característica especial
	NEW	<u>TP480.241</u>		24 V	24 A	24-28 Vdc	480 W	AC 380-500 V	49	125	135	DC-OK Dynamic BonusPower management: 960 W for up to 5 s
	NEW	<u>TP960.241</u>		24 V	48 A	24-28 Vdc	960 W	AC 380-500 V	79	124	136	AC-OK, DC-OK, parallel use
	NEW	<u>TP960.481</u>		48 V	24 A	48-56 Vdc	960 W	AC 380-500 V	79	124	136	AC-OK, DC-OK, parallel use
	NEW	<u>TP960.484</u>		48 V	24 A	48-56 Vdc	960 W	AC 380-500 V	79	124	136	AC-OK, DC-OK, parallel use, remote on/off
		<u>XT40.241</u>		24 V	40 A	24 Vdc	960 W	AC 400 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.242</u>		24 V	40 A	24 Vdc	960 W	AC 480 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.361</u>		36 V	26.6 A	36 Vdc	960 W	AC 400 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.362</u>		36 V	26.6 A	36 Vdc	960 W	AC 480 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.481</u>		48 V	20 A	48 Vdc	960 W	AC 400 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.482</u>		48 V	20 A	48 Vdc	960 W	AC 480 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.721</u>		72 V	13.3 A	72 Vdc	960 W	AC 400 V	96	124	159	semi-regulated
		<u>XT40.722</u>		72 V	13.3 A	72 Vdc	960 W	AC 480 V	96	124	159	semi-regulated

3-phase IP54, IP65 and IP67 power supply

Compare	Article No.		DC output		Range	Power	Input	Dimensions			Special feature
								WxHxD (mm)			
 NEW	FPT300.242-002-101		24 V	12.5 A	24 Vdc	300 W	AC 380-480 V	182	183	59	DC-OK Input: Han Q 4/2 Output: HAN Q 4/o
	FPT500.241-001-102		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	Input: Han Q4/2 Output: Han Q4/o
 NEW	FPT500.241-002-101		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	DC-OK Input: HanQ4/2 Output: HanQ4/o
 NEW	FPT500.241-006-104		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	DC-OK Input: HanQ4/2 Output: ASi Cable
 NEW	FPT500.241-010-108		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	DC-OK Input: HanQ4/2 Output: HanQ4/o
	FPT500.245-018-103		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Input: M12-S 4pin Output: 2x 7/8" 4pin
	FPT500.245-034-105		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Input: M12-S 4pin Output: 2x M12-L 5pin
	FPT500.245-034-106		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	OUT-OK eFuse Input: M12-S 4pin Output: 2x M12-L 5pin
 NEW	FPT500.245-053-113		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	OUT-OK eFuse Input: 7/8" 4pin double Output: 2x 7/8" 5pin
 NEW	FPT500.245-055-158		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V	181	183	59	IO-Link eFuse Input: 7/8" 4pin Output: 2x 7/8" 5pin



Compare	Article No.		DC output		Range	Power	Input			Dimensions WxHxD (mm)			Special feature
	<u>FPT500.245-062-117</u>		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V			181	183	59	IO-Link eFuse Input: M12-S 4pin Output: 2x 7/8” 5pin
 NEW	<u>FPT500.245-070-161</u>		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V			181	183	59	IO-Link eFuse Input: 7/8" 4pin Output: 2x M12-L 5pin
	<u>FPT500.247-064-102</u>		24 V	25 A	24-28 Vdc	600 W	AC 380-480 V			181	183	59	IO-Link eFuse Input: 7/8” 4pin d Output: 1x M12-A 5pin NEC Class2; 2x 7/8” 5pin
 NEW	<u>FPT500.481-002-101</u>		48 V	12.5 A	48-56 Vdc	600 W	AC 380-480 V			181	183	59	DC-OK Input: Han Q 4/2 Output: HAN Q 4/0
 NEW	<u>FPT500.481-008-103</u>		48 V	12.5 A	48-56 Vdc	600 W	AC 380-480 V			182	272	70	DC-OK Chopper Soporte de montaje Entrada: Han Q 4/2 Salida: Cable ASi
	<u>FPT500.481-034-103</u>		48 V	12.5 A	48-56 Vcc	600 W	CA 380-480 V			181	183	59	DC-OK Chopper de freno Entrada: M12-S de 4 pines Salida: 2x M12-L de 5 pines

