



## Serie DIMENSIÓN X

La serie DIMENSION X incluye fuentes de alimentación trifásicas para carril DIN de 960 W, **de alta eficiencia y bajo coste , con regulación parcial .**

Estas fuentes de alimentación, **robustas** tanto eléctrica como mecánicamente , son ideales para arrancar motores o alimentar cargas pesadas. Por lo tanto, las fuentes de alimentación de la serie X son la alternativa perfecta o el reemplazo ideal para los transformadores de CA.

## Fuentes de alimentación para carril DIN para sistemas trifásicos

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
 	<a href="#"><u>XT40.241</u></a>		24 V	40 A	24 Vcc	960 W	CA 400 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.242</u></a>		24 V	40 A	24 Vcc	960 W	CA 480 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.361</u></a>		36 V	26.6 A	36 Vcc	960 W	CA 400 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.362</u></a>		36 V	26.6 A	36 Vcc	960 W	CA 480 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.481</u></a>		48 V	20 A	48 Vcc	960 W	CA 400 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.482</u></a>		48 V	20 A	48 Vcc	960 W	CA 480 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.721</u></a>		72 V	13.3 A	72 Vcc	960 W	CA 400 V	96	124	159	semirregulado
 	<a href="#"><u>XT40.722</u></a>		72 V	13.3 A	72 Vcc	960 W	CA 480 V	96	124	159	semirregulado

 [VOLVER ARRIBA](#)