

Interrupciones de flujo





Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica con conector enchufable

Tipo VHS06

- ✓ Diámetro nominal DN 20...200
- ✓ Rango de conmutación IN 1...45,0 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 0,9...43,5 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación empotrada / Versión de plástico con cable blindado de PVC

Tipo VK306

- ✓ Diámetro nominal DN 20...200
- ✓ Rango de conmutación IN 1...45,0 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 0,9...43,5 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica con conector enchufable

Tipo VHS09

- ✓ Para tubería de 32x1 ... 88,9x2 mm
- ✓ Rango de conmutación IN 1,7...13,6 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,6...12,1 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación empotrada / Versión de plástico con cable blindado de PVC

Tipo VK309

- ✓ Para tubería de 32x1 ... 88,9x2 mm
- ✓ Rango de conmutación IN 1,7...13,6 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,6...12,1 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica con conector enchufable

Tipo VHS05

- ✓ Diámetro nominal DN 50...150
- ✓ Rango de conmutación IN 1,9...25,0 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,8...24,9 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica con conector enchufable

Tipo VHS01

- ✓ Diámetro nominal DN 50...150
- ✓ Rango de conmutación IN 3,8...46,0 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 3,7...46,0 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación empotrada / Versión metálica con cable blindado de PVC

Tipo VH305

- ✓ Diámetro nominal DN 50...150
- ✓ Rango de conmutación IN 1,9...25,0 m³/h
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,8...24,9 m³/h

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción en tubos de cobre / Versión de plástico con cable blindado de PVC

Tipo VK3

- ✓ Para tubos de cobre de 22x1 ... 54x1,5
- ✓ Rango de conmutación IN 10,5...58,3 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 9,2...50,2 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación empotrada / Versión de plástico con cable revestido de PVC

Tipo VKX05

- ✓ Diámetro nominal DN 50...150
- ✓ El punto de ajuste depende del diámetro nominal.

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación empotrada / Versión de plástico con cable revestido de PVC

Tipo VKX15

- ✓ Diámetro nominal DN 15
- ✓ El punto de ajuste depende del diámetro nominal.

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica para aplicaciones marinas

Tipo VH500

- ✓ Diámetro nominal DN 25...50
- ✓ Rango de conmutación IN 18,33...141,66 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 17,5...141,66 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica para aplicaciones de ingeniería eléctrica y ferroviaria.

Tipo VH501

- ✓ Diámetro nominal DN 65...100
- ✓ Rango de conmutación IN 100...166,66 l/min

[Para el producto →](#)




Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica para aplicaciones industriales

Tipo VH780

- ✓ Diámetro nominal DN 32...200
- ✓ Rango de conmutación IN 15...1570 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 4,16...1513,33 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo para instalación por inserción / Versión metálica para aplicaciones industriales

Tipo VH780 Aire

- ✓ Diámetro nominal DN 32...200
- ✓ Rango de conmutación IN 2...9,2 m/s
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1...8 m/s

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión metálica con conector de enchufe

Tipo VHS

- ✓ Diámetro nominal DN 8...50
- ✓ Rango de conmutación IN 2,1...51,0 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,8...50,0 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión metálica con cable blindado de PVC

Tipo VH3

- ✓ Diámetro nominal DN 8...50
- ✓ Rango de conmutación IN 2,1...51,0 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 1,8...50,0 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión de plástico con conector de enchufe

Tipo VKS

- ✓ Diámetro nominal DN 8...50
- ✓ Rango de conmutación IN 2,2...56,0 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 2,1...52,7 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión de plástico con cable blindado de PVC

Tipo VK3

- ✓ Diámetro nominal DN 8...50
- ✓ Rango de conmutación IN 2,2...56,0 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 2,1...52,7 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería de PVC / Versión de plástico con conector de enchufe

Tipo VKS

- ✓ Diámetro nominal DN 15...50
- ✓ Rango de conmutación IN 5,1...39,9 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 4,9...39,9 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería de PVC / Versión de plástico con cable blindado de PVC

Tipo VK3

- ✓ Diámetro nominal DN 15...50
- ✓ Rango de conmutación IN 5,1...39,9 l/min
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 4,9...39,9 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión metálica con conector de enchufe

Tipo VH0

- ✓ Diámetro nominal DN 10...50
- ✓ Rango de conmutación SALIDA 4,0...83,0 l/min

[Para el producto →](#)



Interruptores de flujo con sección de tubería / Versión de plástico con cable revestido de PVC

Tipo VKX15

- ✓ Diámetro nominal DN 15
- ✓ Punto de ajuste 2,5 ±0,5 l/min

[Para el producto →](#)

SIKA cuenta con más de 45 años de experiencia en la fabricación de interruptores de flujo para líquidos. Nuestra experiencia en este campo, que nos distingue de otros fabricantes, nos permite fabricar productos altamente innovadores basados en un concepto modular. Ofrecemos interruptores de flujo que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y procesos. SIKA no solo es líder del mercado en este sector, sino que también ha sido pionera en el diseño sin muelles. Numerosas pruebas continuas y de cualificación, realizadas durante periodos de hasta 16 años, avalan la calidad de nuestros productos. Ofrecemos interruptores de flujo en diferentes materiales para adaptarnos a aplicaciones y necesidades específicas. Ya sean robustos y resistentes, fabricados en acero inoxidable para aplicaciones industriales, o económicos, fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio para aplicaciones OEM, nuestros especialistas estarán encantados de ayudarte a encontrar la solución que mejor se adapte a su aplicación, tanto técnica como económicamente. Se pueden suministrar versiones de serie personalizadas con puntos de conmutación especiales ajustados de fábrica.

Principales ventajas:

- Baja caída de presión
- Respuesta inmediata
- Alta repetibilidad
- El punto de ajuste depende únicamente del caudal, no de la presión ni de la temperatura.
- Puntos de ajuste estables a largo plazo, ya que no hay fatiga del resorte.

Interruptores de flujo con derivación en T.

Suministramos una amplia gama de productos estándar que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente mediante ingeniería conjunta. Nuestro extenso diseño modular incluye diversas opciones de conexión de proceso con diferentes tubos (en línea). Opcionalmente, se pueden configurar puntos de control especiales en fábrica para diseños de serie específicos del cliente.

Interruptores de flujo para instalación directa.

Suministramos una amplia gama de productos estándar que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente mediante ingeniería conjunta. Nuestro diseño modular integral incluye diversas opciones de conexión de proceso con diferentes tubos (en línea). Opcionalmente, se pueden configurar puntos de control especiales en fábrica para diseños de serie específicos del cliente.

Interruptores de flujo para aplicaciones OEM.

Suministramos una variada gama de productos de la serie OEM que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente mediante un proyecto de ingeniería conjunta.

- optimizado para costes
- Fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio de alta rigidez.

Los monitores de flujo para instalación empotrada

SIKA controlan el flujo de fluidos de baja viscosidad en tuberías. Ofrecen una solución fiable para garantizar un caudal mínimo y, por lo tanto, proteger sistemas e instalaciones de alta calidad contra daños. Estos interruptores de flujo funcionan según principios mecánicos bien establecidos. Gracias a las diferentes longitudes de las paletas, los puntos de conmutación de los interruptores de flujo de paleta se pueden configurar para un amplio rango de conmutación. El fluido que fluye impacta contra la placa fijada al extremo de la paleta. La presión dinámica resultante provoca el desplazamiento de la paleta, lo que a su vez activa un microinterruptor.