

KombiTemp®





Termómetros industriales / Versión marina con conector angular

Tipo KombiTemp® K122 / K422

- ✓ Dimensiones de la carcasa: 110 x 30 mm, 150 x 36 mm
- ✓ Rango de visualización: -30...200 °C
- ✓ Longitud del tubo de inmersión: 63...160 mm
- ✓ Diámetro del tubo de inmersión: 10 mm
- ✓ Material: latón o acero inoxidable 1.4571

[Para el producto →](#)



Termómetros industriales / Versión marina con conector angular

Tipo KombiTemp® K130 / K522

- ✓ Dimensiones de la carcasa: 110 x 30 mm, 150 x 36 mm
- ✓ Rango de visualización: -30...200 °C
- ✓ Longitud del tubo de inmersión: 63...160 mm
- ✓ Diámetro del tubo de inmersión: 10 o 12 mm
- ✓ Material: latón o acero inoxidable 1.4571

[Para el producto →](#)



Termómetros industriales / Versión industrial con cabezal de conexión tipo B

Tipo KombiTemp® K410 / K420

- ✓ Dimensiones de la carcasa: 150 x 36 mm
- ✓ Rango de visualización: -60...200 °C
- ✓ Longitud del tubo de inmersión: 63...160 mm
- ✓ Diámetro del tubo de inmersión: 12 mm
- ✓ Material: latón o acero inoxidable 1.4571

[Para el producto →](#)



Termómetros industriales / Versión industrial con cabezal de conexión tipo B

Tipo KombiTemp® K610 / K620

- ✓ Dimensiones de la carcasa: 150 x 36 mm
- ✓ Rango de visualización: -60...200 °C
- ✓ Longitud del tubo de inmersión: 63...160 mm
- ✓ Diámetro del tubo de inmersión: 12 mm
- ✓ Material: latón o acero inoxidable 1.4571

[Para el producto →](#)



Termómetros industriales / Versión industrial con cabezal de conexión tipo J

Tipo KombiTemp® K110 / K120

- ✓ Dimensiones de la carcasa: 110 x 30 mm
- ✓ Rango de visualización: -30...200 °C
- ✓ Longitud del tubo de inmersión: 63...160 mm
- ✓ Diámetro del tubo de inmersión: 12 mm
- ✓ Material: latón o acero inoxidable 1.4571

[Para el producto →](#)

El SIKA KombiTemp® consta de un termómetro de vidrio industrial SIKA y un sensor de temperatura eléctrico (a petición del cliente) integrados en la misma carcasa y tubo de inmersión. La combinación del sensor eléctrico con una pantalla local ofrece numerosas ventajas: monitorización de la temperatura mediante dos sistemas de medición completamente independientes; mayor precisión, ya que el punto de medición común permite comparar directamente la lectura del sensor eléctrico con la de la pantalla y viceversa; y una reducción de los costes de instalación, puesto que solo es necesario instalar un punto de medición para el sensor eléctrico y la medición local.

KombiTemp® con cabezal tipo B.

El SIKA KombiTemp® consta de un termómetro de vidrio industrial SIKA y un sensor de temperatura eléctrico (a petición del cliente) en la misma carcasa y tubo de inmersión que el termómetro industrial. La combinación del sensor eléctrico con una pantalla local ofrece numerosas ventajas:

- Monitorización de la temperatura mediante dos sistemas de medición completamente independientes.
- Mayor precisión, ya que el punto de medición conjunto permite comparar directamente el sensor de temperatura eléctrico con la pantalla que se muestra in situ y viceversa.
- Los costes de instalación de los instrumentos de medición de temperatura disminuyen porque solo es necesario instalar un punto de medición para el sensor de temperatura eléctrico y la medición de la temperatura local.

KombiTemp® con cabezal en forma J.

El SIKA KombiTemp® consta de un termómetro de vidrio industrial SIKA y un sensor de temperatura eléctrico (a petición del cliente) en la misma carcasa y tubo de inmersión que el termómetro industrial. La combinación del sensor eléctrico con una pantalla local ofrece numerosas ventajas:

- Monitorización de la temperatura mediante dos sistemas de medición completamente independientes.
- Mayor precisión, ya que el punto de medición conjunto permite comparar directamente el sensor de temperatura eléctrico con la pantalla que se muestra in situ y viceversa.
- Los costes de instalación de los instrumentos de medición de temperatura disminuyen porque solo es necesario instalar un punto de medición para el sensor de temperatura eléctrico y la medición de la temperatura local.

KombiTemp® con toma de cable, tipo angular.

El SIKA KombiTemp® consta de un termómetro de vidrio industrial SIKA y un sensor de temperatura eléctrico, según las especificaciones del cliente, en la misma carcasa y tubo de inmersión que el termómetro industrial. La combinación del sensor eléctrico con una pantalla local ofrece numerosas ventajas:

- Monitorización de la temperatura mediante dos sistemas de medición completamente independientes.
- Mayor precisión, ya que el punto de medición conjunto permite comparar directamente el sensor de temperatura eléctrico con la pantalla que se muestra in situ y viceversa.
- Los costes de instalación de los instrumentos de medición de temperatura disminuyen porque solo es necesario instalar un punto de medición para el sensor de temperatura eléctrico y la medición de la temperatura local.