

Monitorización de las condiciones de la habitación





Multisensores / para temperatura, humedad y presión

Tipo E03

- ✓ multisensor digital
- ✓ Medición simultánea de humedad, temperatura y presión atmosférica.
- ✓ Excelente precisión en todo el rango de medición.
- ✓ Muy alta resistencia a las vibraciones
- ✓ Aprobación de la UE-RO

[Para el producto →](#)



Monitorización de las condiciones de la habitación / Versión marina

Tipo RCM 880

- ✓ Sistema multisensor
- ✓ Medición simultánea de humedad, temperatura y presión.
- ✓ Transmisor integrado de 3 canales
- ✓ Visualización gráfica de la tendencia de todos los parámetros.
- ✓ Opcionalmente con aislamiento galvánico integrado.
- ✓ Aprobación de la UE-RO

[Para el producto →](#)



Monitorización de las condiciones de la sala / Versión industrial

Tipo RCM 890

- ✓ Sistema multisensor
- ✓ Medición simultánea de humedad, temperatura y presión.
- ✓ Transmisor integrado de 3 canales
- ✓ Visualización gráfica de la tendencia de todos los parámetros.
- ✓ Opcionalmente con aislamiento galvánico integrado.

[Para el producto →](#)

El monitor de condiciones ambientales RCM880, en combinación con el multisensor SIKA E03, monitoriza simultáneamente la humedad, la temperatura y la presión en un único punto de medición. Este robusto sistema de medición está especialmente diseñado para su uso en condiciones ambientales extremas. El transmisor de señal digital estándar de 3 canales permite una transmisión segura de la señal, por ejemplo, a sistemas de control de motores, y una fácil integración en su sistema. La monitorización continua de las condiciones de funcionamiento garantiza un funcionamiento seguro y fiable, permite el cumplimiento de las normas de emisiones y contribuye a maximizar la eficiencia y la evaluación del rendimiento de los motores marinos.

El sensor digital multisensor tipo E03 registra simultáneamente la temperatura ambiente, la humedad relativa y la presión absoluta en un único punto de medición. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil incluso en entornos con vibraciones extremas. Con una excelente precisión en todo el rango de medición, el sensor proporciona valores fiables con una estabilidad y repetibilidad excepcionales a largo plazo.