



FIEPOS - Serie de potencia media

Las variantes **FIEPOS de potencia media** combinan alto rendimiento, flexibilidad y una sólida protección IP54 o IP65/IP67 para una instalación descentralizada directamente en el punto de carga. Por ello, estas fuentes de alimentación de CC potentes y eficientes reducen el cableado, el tiempo de instalación y los costes totales del sistema.

Diseñadas como unidades de grado industrial para funcionamiento monofásico y trifásico, ofrecen **potencias de 300 W a 500 W** y son ideales para alimentar múltiples cargas y dispositivos de campo más exigentes. La serie FIEPOS Basic proporciona una salida de CC de alta potencia, mientras que la serie eFused cuenta con hasta cuatro salidas con limitación de corriente, distribución selectiva de energía, protección y monitorización directamente donde se necesita.

Gracias a su amplio rango de voltaje de entrada, alta eficiencia y opciones de integración flexibles, garantizan un funcionamiento fiable en aplicaciones globales. La monitorización integrada, la comunicación IO-Link opcional y un diseño compacto permiten **una máxima disponibilidad del sistema, una menor complejidad y conceptos de máquinas que ahorran espacio.**

Fuente de alimentación monofásica con protección IP54, IP65 e IP67.

Comparar	Artículo No.		Salida de CC		Rango	Fuerza	Aporte	Dimensiones			Característica especial
								Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
NUEVO	FPS300.241-002-101		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	DC-OK Entrada: HanQ4/2 Salida: HanQ4/0
	FPS300.245-016-101		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 7/8" 3 pines Salida: 7/8" 5 pines
	FPS300.245-034-105		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: M12-S de 3 pines Salida: 2x M12-L de 5 pines
	FPS300.245-047-103		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	IO-Link eFuse Entrada: 3 pines de 7/8" Salida: 2 x 4 pines de 7/8"
	FPS300.245-047-111		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	SALIDA-OK Fusible electrónico Entrada: 7/8" 3 pines Salida: 2x 7/8" 4 pines
NUEVO	FPS300.245-049-102		24 V	15 A	24-28 Vcc	360 W	CA 100-240 V CC 110-300 V	181	183	59	SALIDA-OK Fusible electrónico Entrada: 7/8" 3 pines Salida: 3x 7/8" 4 pines



 [VOLVER](#)
[ARRIBA](#)

Motor de búsqueda impulsado por [ElasticSuite](#)