

Cables/Tarjetas de memoria

Cableado/Caperuza de protección

Aplicación →

Mostrar más ▾



BW2530 | Cable con conector USB para Monitor de Seguridad Base

Mostrar detalles del producto >



BW1575 | Cable serie

Para Maestros ASi y Monitores de Seguridad en acero inoxidable

Mostrar detalles del producto >



BW1979 | Cable perfilado ASi, amarillo

Cable perfilado ASi para transferencia de datos y suministro de energía

Sección de alambre 1,5 mm²

Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: TPE

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: TPE

Mostrar detalles del producto >



BW2756 | Cable perfilado ASi, amarillo

Cable perfilado ASi para transferencia de datos y suministro de energía , altamente flexible

Sección de alambre 1,5 mm²

Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: EPDM

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: compuesto de caucho 3GI3


Mostrar detalles del producto >



BW5270 | Cable perfilado ASi, amarillo

Cable perfilado ASi con 2 hilos para transferencia de datos y suministro de energía, altamente flexible, sección de alambre 1,5 mm², unidad de embalaje: 500 m, material recubrimiento: EPDM, material conductor: trenza de cobre estañado, material aislamiento: compuesto de caucho 3GI3

Mostrar detalles del producto >




BW4735 | Cable perfilado ASi, EPDM, amarillo, 2 hilos, 2,5 mm², 100 m

Cable perfilado ASi con 2 hilos para transferencia de datos y suministro de energía, altamente flexible, material recubrimiento EM3, amarillo, trenza de cobre estañado, sección de alambre 2,5 mm², material aislamiento 3GI3

Unidad de embalaje: 100 m

Mostrar detalles del producto >




BW5271 | Cable perfilado ASi, EPDM, amarillo, 2 hilos, 2,5 mm², 500 m

Cable perfilado ASi con 2 hilos para transferencia de datos y suministro de energía, altamente flexible, material recubrimiento EM3, amarillo, trenza de cobre estañado, sección de alambre 2,5 mm², material aislamiento 3GI3

Unidad de embalaje: 500 m

Mostrar detalles del producto >



BW4191 | Cable perfilado ASi para la automatización de edificios, amarillo

Cable perfilado ASi para transferencia de datos y suministro de energía

Sección de alambre 1,5 mm²

Unidad de embalaje: 100 m


Material recubrimiento: HFFR

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: HFFR

No propagador de llama (FRNC, clase CPR B2ca)

Mostrar detalles del producto >



BW1980 | Cable perfilado ASi, negro

Cable perfilado ASi para suministro de energía auxiliar adicional

Sección de alambre 1,5 mm²


Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: TPE

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: TPE

Mostrar detalles del producto >



BW2757 | Cable perfilado ASi, negro

Cable perfilado ASi para suministro de energía auxiliar adicional, altamente flexible

Sección de alambre 1,5 mm²


Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: EPDM

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: compuesto de caucho 3GI3

Mostrar detalles del producto >



BW3169 | Cable perfilado ASi, negro

Cable perfilado ASi para suministro de energía auxiliar adicional, altamente flexible

Sección de alambre 2,5 mm²


Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: EPDM

Material conductor: trenza de cobre estañado

Material aislamiento: compuesto de caucho EI4


Mostrar detalles del producto >



BW5269 | Cable perfilado ASi, negro

Cable perfilado ASi para suministro de alimentación auxiliar adicional, altamente flexible
Sección de alambre 2,5 mm 2
Unidad de embalaje: 500 m
Material recubrimiento: EPDM
Material conductor: trenza de cobre estañado
Material aislamiento: compuesto de caucho EI4

Mostrar detalles del producto >



BW4243 | Cable perfilado AUX 48 V, EPDM, gris, 2 hilos, 2,5 mm², 100 m

Cable perfilado AUX con 2 hilos para suministro de energía auxiliar 48 V adicional, altamente flexible, material recubrimiento EPDM (EM3), gris, trenza de cobre estañado, sección de alambre 2,5 mm², material aislamiento 3GI3

Unidad de embalaje: 100 m

Mostrar detalles del producto >



BW3653 | Cable redondo, amarillo

Cable redondo, amarillo, con 2 hilos para transferencia de datos y suministro de energía, sección de alambre 1,5 mm²

Aprobación TC

Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: PVC

Material conductor: alambre de cobre trenzado desnudo

Material aislamiento: PVC

Mostrar detalles del producto >



BW3654 | Cable redondo, amarillo

Cable redondo, amarillo, con 4 hilos para transferencia de datos y suministro de enregía y para suministro de energía auxiliar 24 V adicional, sección de alambre 1,5 mm²

Aprobación TC-ER

Unidad de embalaje: 100 m

Material recubrimiento: PVC

Material conductor: alambre de cobre trenzado desnudo

Material aislamiento: PVC


Mostrar detalles del producto >



BW5220 | Conector macho M12 para compensación de puntos fríos

Con sensor Pt1000 para enchufar en BWU4420

Mostrar detalles del producto >



BW2779 | Cobertura fin de cable ASi, versión izquierda

Para proteger los terminales desaislados del cable perfilado ASi o AUX contra el polvo y la humedad hasta máx. IP67, a fin de que la comunicación en el circuito ASi sea segura contra fallos y averías.

Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW2780 | Cobertura fin de cable ASi, versión derecha

Para proteger los terminales desaislados del cable perfilado ASi o AUX contra el polvo y la humedad hasta máx. IP67, a fin de que la comunicación en el circuito ASi sea segura contra fallos y averías.

Unidad de embalaje: 10 pcs.



Mostrar detalles del producto >



BW1945 | Junta selladora cable perfilado ASi (M20)

Junta selladora cable perfilado para prensaestopas PG11 (M20). Unidad de embalaje: 50 piezas

Mostrar detalles del producto >

	<u>BW3282</u> Empaque perfilado IP67 (tapón IDC) Ancho: 60 mm Material: NBR, 60 Shore A Unidad de embalaje: 10 pcs.	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW3283</u> Empaque perfilado IP67 (tapón IDC) Ancho: 45 mm Material: NBR, 60 Shore A Unidad de embalaje: 10 pcs.	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW1920</u> Pelador de cable perfilado Para cables perfilado (con sección de hilo de 1,5 mm²) con aislamiento de goma	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW1921</u> Alicate pelacables para cable perfilado Para cables perfilado (sección de hilo hasta 2,5 mm²) con aislamiento exterior de TPE o PUR	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW5067</u> Ayuda de montaje para cable perfilado ASi/AUX Unidad de embalaje: 5 piezas	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW5068</u> Ayuda de montaje para cable perfilado ASi/AUX Unidad de embalaje: 25 piezas.	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW4056</u> Tapón de protección universal ASi-5/ASi-3 para conectores hembra M12, IP67 Unidad de embalaje: 50 unidades	Mostrar detalles del producto >
	<u>BW3155</u> Protector de tarjeta chip Unidad de embalaje: 1 pieza	Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) [↑](#)

Bornes

Mostrar más 

	<u>BW3420</u> Conectores con bornes push-in de dos niveles para la conexión de ASi y AUX Para la distribución sencilla de ASi y AUX sin bornes de distribuidor adicionales ni manguitos de cable TWIN. Los bornes equipados a modo estándar se pueden cambiar por bornes de dos niveles. Unidad de embalaje	Mostrar detalles del producto >
---	--	--

5 x bornes de dos niveles push-in, de 4 polos, amarillo +

5 x bornes de dos niveles push-in, de 4 polos, gris



BW3665 | Conectores con bornes push-in de dos niveles para la conexión de ASi

Para la distribución sencilla de ASi sin bornes de distribuidor adicionales ni manguitos de cable TWIN. Los bornes equipados a modo estándar se pueden cambiar por bornes de dos niveles.

Mostrar detalles del producto >

Unidad de embalaje

10 x bornes de dos niveles push-in, de 4 polos, amarillo



BW3906 | Kit de bornes push-in para pasarelas ASi

Kit de bornes push-in para pasarelas ASi en acero inoxidable o pasarelas ASi con monitor de seguridad integrado, para la conexión de ASi y AUX

Mostrar detalles del producto >

Unidad de embalaje

6 x bornes push-in, de 2 polos, amarillos +

2 x bornes push-in, de 2 polos, negros +

2 x bornes push-in, de 3 polos, negros



BW4043 | Kit de bornes push-in para pasarelas ASi

Kit de bornes push-in para pasarelas ASi en acero inoxidable o pasarelas ASi con monitor de seguridad integrado, para la conexión de ASi y AUX

Mostrar detalles del producto >

como reemplazo de los bloques de terminales pasarelas ASi

Unidad de embalaje

2 x bornes push-in, de 9 polos, verdes



BW3531 | Kit de conectores bornes push-in para 1 módulo

Para equipar módulos, que todavía se entregan con bornes de tornillo, con los nuevos bornes push-in.

Mostrar detalles del producto >

Unidad de embalaje

5 x bornes push-in, de 4 polos, negro +

1 x borne push-in, de 2 polos, amarillo +

1 x borne push-in, de 2 polos, gris



BW3532 | Kit de conectores bornes de tornillo para 1 módulo

Para equipar módulos con bornes push-in en lugar de los bornes de tornillo utilizados hasta ahora.


Mostrar detalles del producto >

Unidad de embalaje

5 x bornes de tornillo, de 4 polos, negro +

1 x borne de tornillo, de 2 polos, amarillo +

1 x borne de tornillo, de 2 polos, gris



BW4054 | Kit de ayuda de cableado, IP20

Kit de ayuda de cableado, IP20, 2 x bornes de doble piso push-in, grises, 8 polos, precableado con 4 x extremos de cable libres 1,5 mm² (BN, BU, RD, BK), longitud del cable 90 mm

Mostrar detalles del producto >

Contenido suministrado: 2x bornes de doble piso push-in

Adaptadores y cables de comunicación para supervisor de revoluciones

Mostrar más



BWU2977 | Módulo adaptador para la conexión de 2 encoders
Adaptador para la conexión de 2 encoders al supervisor de velocidad y al PLC

Mostrar detalles del producto



BWU3345 | Módulo adaptador para la conexión de 2 encoders
Adaptador para la conexión de 2 encoders al supervisor de velocidad y al PLC

Alimentación independiente para cada encoder

Mostrar detalles del producto



BW2740 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 terminales
D-Sub 15 terminales, AMP conector mini-E/S para p.e. B+R Acopos interface EnDat®, 1,5 m

Mostrar detalles del producto



BW4902 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 polos
D-Sub 15 polos, AMP conector mini-E/S para p.e. SEW Hiperface® Interface (conector macho) y B+R Hiperface® Interface (conector hembra), 1,5 m

Mostrar detalles del producto



BW3112 | Adaptador para Supervisor de Revoluciones, 15-terminales
D-Sub 15-terminales, AMP conector mini-E/S para p.e. B+R Acopos interface EnDat®, 2,5 m

Mostrar detalles del producto



BW3113 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 13 terminales
D-Sub 13 terminales, AMP conector mini-E/S para p.e. B+R Acopos interface Hiperface®, 2,5 m

Mostrar detalles del producto



BW3046 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 13 terminales
D-Sub 13 terminales, AMP conector mini-E/S para p.e. B+R Acopos interface Hiperface®, 1,5 m

Mostrar detalles del producto



BW3308 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 terminales
Adaptador de cable D-Sub 15 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de Velocidad con conector RJ45, para SEW Hiperface® Interface.

Mostrar detalles del producto



BW3901 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 terminales
Adaptador de cable D-Sub 15 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de Velocidad con conector RJ45, para motores Rexroth.

Mostrar detalles del producto



BW3424 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 terminales

Adaptador de cable D-Sub 15 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de velocidad con conector RJ45, para Rockwell KINETIX5700 / KINETIX6000.

Mostrar detalles del producto >



BW3910 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 15 terminales

Adaptador de cable D-Sub 15 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de Velocidad con conector RJ45, para LUST servomotores LSK.

Mostrar detalles del producto >



BW3511 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 9 terminales

Adaptador de cable D-Sub 9 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de Velocidad con conector RJ45, para motores Jetter.

Mostrar detalles del producto >



BW4741 | Adaptador de cable D-Sub para Supervisor de Velocidad, 9 terminales

Adaptador de cable D-Sub 9 terminales con 2,5 m cable conector, soldado, para Supervisor de Velocidad con conector RJ45, para motores SEW

Mostrar detalles del producto >



BW2991 | Cable de conexión para Supervisor de Velocidad

RJ45 a RJ45, longitud 1,0m ±5%

Mostrar detalles del producto >



BW3346 | Cable de conexión para Supervisor de Velocidad

RJ45 a RJ45, longitud 0,1 m

Mostrar detalles del producto >



BW2993 | Cable de conexión para Supervisor de Velocidad

RJ45 a AMP Mini-IO, longitud 1,0m ±5%

Mostrar detalles del producto >



BW3039 | Cable de conexión para Supervisores de Revoluciones

RJ45 a los terminales, longitud 1,5 m

Mostrar detalles del producto >



BW2476 | Cable de conexión para Supervisor de Velocidad

Conector-terminales, longitud del cable 1,5 m

Mostrar detalles del producto >



BW2477 | Cable de conexión para Supervisor de Velocidad

Conector-terminales, longitud del cable 5 m

Mostrar detalles del producto >

Cable con conector para módulo motor



BW2500 | Cable con conector para rodillos motorizados Itoh Denki

Cable con conector para rodillos motorizados Itoh Denki, conector macho para cable M12, recto, 5 polos a conector hembra para cable M8, recto, 5 polos, longitud de cable 1,2 m

Mostrar detalles del producto >



BW2755 | Cable con conector para rodillos motorizados Interroll

Cable con conector para rodillos motorizados Interroll, conector macho para cable M12, recto, 5 polos en conector hembra para cable M8 snap in, recto, 5 polos, longitud del cable 2 m

Mostrar detalles del producto >



BW3030 | Cable con conector para rodillos motorizados Interroll

Cable con conector para rodillos motorizados Interroll, conector macho para cable M12, recto, 5 polos en conector hembra para cable M8 snap in, recto, 5 polos, longitud del cable 1,2 m

Mostrar detalles del producto >



BW2799 | Cable con conector para convertidores de frecuencia SEW

Cable con conector para convertidores de frecuencia SEW, conector macho para cable M12, recto, 4 polos en cable redondo/hilo de extremos de cable libres, longitud del cable 5 m

Mostrar detalles del producto >




BW4215 | Cable de conexión para SEW MOVIMOT AVT1

Cable de conexión para SEW MOVIMOT AVT1, conector macho para cable M12, recto, 4 polos, codificado A, a conector hembra para cable M12, recto, 4 polos, codificado B, longitud del cable 2 m

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) ↑


Tarjetas chip



BW2079 | Tarjeta de memoria, memoria con capacidad de 32 kByte

Unidad de embalaje: 10 pcs.


Mostrar detalles del producto >



BW2222 | Tarjeta de memoria, memoria con capacidad de 128 kByte

Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW4785 | Tarjeta de memoria para memorizar los datos de configuración y los datos adicionales

Memoria con capacidad de ≥8 GB. Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW5183 | Tarjeta de memoria, memoria con capacidad de 512 kByte, firmemente unido al soporte

Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW5052 | Portador de tarjetas de memoria

Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW3241 | Enchufe Memoria, memoria con capacidad de 32 kByte

Unidad de embalaje: 10 pcs.

Mostrar detalles del producto >



BW5184 | Estación de copiado 5.1 de tarjetas de memoria para los productos de Bihl+Wiedemann

Para la duplicación de tarjetas de memoria para dispositivos Bihl+Wiedemann.
Apto para todas las tarjetas de memoria Bihl+Wiedemann de 32 kB (BW2079), 128 kB (BW2222), 512 kB (BW4055) en combinación con un soporte de tarjeta de memoria separado (BW5052) o para tarjetas de memoria con soporte de tarjeta chip fijo de 512 kB (BW5183) y para MP Plug de 32 kB (BW3241).

Mostrar detalles del producto >



BW4949 | Herramienta de copiado para tarjetas de memoria para productos Bihl+Wiedemann, licencia

Software para PC para copiar tarjetas de memoria en formato SD para productos de Bihl+Wiedemann.

Se requiere un lector de tarjetas de memoria separado y adecuado para tarjetas de memoria en formato SD.

Mostrar detalles del producto >