

Diagnóstico/Puesta en marcha

Direccionamiento ASi

Aplicación →

Mostrar más ▾



BW4925 | Programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3

Programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 para direccionar los módulos ASi de todas las especificaciones ASi hasta la ASi-5

[Mostrar detalles del producto >](#)

Volumen de suministro:

- Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3 (BW4708)
- Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)
- Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)
- Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m (BW4731)
- Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m (BW4732)



BW4711 | Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m

Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m, para conectar la programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 con el conector hembra de direccionamiento ASi-5

[Mostrar detalles del producto >](#)



BW4712 | Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m

Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m, para conectar la programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 con el conector macho de direccionamiento ASi-3

[Mostrar detalles del producto >](#)



BW4713 | Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m

Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m

[Mostrar detalles del producto >](#)



BW4714 | Cargador USB-A para 115 V/230 V

Cargador USB-A con adaptadores intercambiables para conexiones de 115 V y 230 V

[Mostrar detalles del producto >](#)



BW4731 | Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a extremos de cable libres, 1,5 m

Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a hilo de extremos de cable libres, 1,5 m, para conectar la programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 a través de alambres de conexión

[Mostrar detalles del producto >](#)



BW4732 | Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m

Cable de direccionamiento ASi-5/ASi-3, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m, para conectar la programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 a través de conector hembra M12

Mostrar detalles del producto >



BW5164 | Ayuda de direccionamiento para distribuidores activos

Ayuda de direccionamiento para direccionar distribuidores activos ASi-5 o ASi-3 mediante la programadora de direcciones manual.

- Conjunto compuesto por
- 1 x base para el módulo para distribuidores activos
 - 1 x cable perfilado ASi, en hilos de extremos de cable libros, 1 m
 - 1 x bornes de conexión para la conexión de ASi

Mostrar detalles del producto >



BW5169 | Ayuda de direccionamiento para módulos para el canal porta-cables

Ayuda de direccionamiento para direccionar módulos para el canal porta-cables ASi-5 o ASi-3 sin conector de direccionamiento mediante la programadora de direcciones manual.

- Conjunto compuesto por
- 1 x base para el módulo para módulos para el canal porta-cables
 - 1 x cable perfilado ASi, en hilos de extremos de cable libros, 1 m
 - 1 x bornes de conexión para la conexión de ASi

Mostrar detalles del producto >



BW3340 | Tapón para direccionamiento

Unidad de embalaje: 5 pcs.

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) [↑](#)

Diagnóstico ASi



BWU1415 | Analizador ASi-3 InnovationStep 2

Analizador ASi-3 InnovationStep 2, para el diagnóstico in situ de redes ASi-3, complementa las funciones de diagnóstico del maestro ASi-3

Mostrar detalles del producto >



BW1745 | Unidad para test ASi


para la conexión directa del cable ASi a un osciloscopio

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) [↑](#)

Acoplamiento

Mostrar más [v](#)



BW5076 | Acoplamiento de bus de campo

Intercambio de datos entre pasarelas ASi-5/ASi-3 con diferentes protocolos de bus de campo estándar a través de la interfaz de diagnóstico Ethernet. La funcionalidad «Acoplamiento de bus de campo» puede activarse opcionalmente.

Mostrar detalles del producto >



BW5153 | Acoplamiento seguro

Intercambio de datos entre pasarelas ASi-5/ASi-3 con diferentes protocolos de bus de campo seguros a través de Safe Link y la interfaz de diagnóstico Ethernet. La funcionalidad «Acoplamiento seguro» puede activarse opcionalmente para Safe Link.

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) ↑

Funciones de control, programación en C

Mostrar más ▾



BW2582 | Licencia Control III, Programación en C (mini PLC)

Activación de la funcionalidad de control.

El software de programación Control III ofrece la posibilidad del procesamiento previo de sensores y actuadores para ASi con funcionalidad integrada del PLC.
Una funcionalidad Control III se puede habilitar opcionalmente o bien al adquirir un Maestro ASi o bien pagando un sobreprecio, en caso de desearlo.

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) ↑