

Especialidades/módulos funcionales



Los requisitos especiales generalmente requieren módulos especiales. La gama de Bihl+Wiedemann incluye soluciones estándar adecuadas para usted, como por ejemplo acopladores ASi/ASi o módulos contadores. Naturalmente podemos ofrecerle también soluciones especiales adaptadas a su aplicación específica. Lo más conveniente es que coordine sus requisitos al respecto directamente con uno de

Mostrar más

Luces RGB y tiras LED RGB/RGBW

Mostrar más



BWU4083 | Distribuidor activo ASi-5, IP67, 1 luz RGB

Distribuidor activo ASi-5, IP67, profundidad de carcasa 35 mm, 1 salida para luz RGB (3 x salidas PWM, 0...24V, NPN), alimentación de salida/de los actuadores desde AUX, conexión de periféricos a través de 1 x conector hembra para cable M8, recto, 4 polos, longitud del cable 1 m, diseño compacto, instalable en el canal de cables (profundidad de instalación ≥ 35 mm), LED, conexiones para 1 x cable perfilado ASi y 1 x cable perfilado AUX, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto



BWU4101 | Distribuidor activo ASi-5, IP67, 1 tira LED RGB/RGBW

Distribuidor activo ASi-5, IP67, profundidad de carcasa 35 mm, 1 salida para tira LED RGB/RGBW, alimentación salidas/alimentación de los actuadores desde AUX, conexión de periféricos a través de 1 x cable redondo/extremos de cable libres, longitud del cable 0,2 m, diseño compacto, instalable en el canal de cables (profundidad de instalación ≥ 35 mm), LED, conexiones per 1 x cable perfilado ASi y 1 x cable perfilado AUX, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5.

Mostrar detalles del producto

Para conectar tira LED RGB/RGBW con máx. 255 LED (tipo ws2812b o sk6812) a ASi.



BWU5273 | Distribuidor activo ASi-5, IP67, 1 tira LED RGB/RGBW

Distribuidor activo ASi-5, IP67, profundidad de carcasa 35 mm, 1 salida para tira LED RGB/RGBW, alimentación salidas/alimentación de los actuadores desde AUX, conexión de periféricos a través de 1 x conector hembra para cable M8, recto, 3 polos, longitud del cable 0,2 m, diseño compacto, instalable en el canal de cables (profundidad de instalación ≥ 35 mm), LED, conexiones per 1 x cable perfilado ASi y 1 x cable perfilado AUX, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto

Para conectar 1 tira LED RGB/RGBW con máx. 255 LED (tipo ws2812b o sk6812) a ASi.

Módulos de Contaje

Aplicación →

Mostrar más ▾



BWU4042 | Módulo de contaje ASi-5, IP67, M12

Módulo de contaje ASi-5 en IP67, con 4 x conectores hembra M12, 4 x entradas de contador, contador de impulsos, rango de valores -2147483647 ... 2147483647 dec., frecuencia de contaje máx. 250 kHz, tensión de entrada /alimentación del sensor desde AUX, conexión de periféricos a través de 4 x conectores hembra M12, 5 polos, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto >



BWU4202 | Módulo de contaje ASi-5, IP67, M12

Módulo de contaje ASi-5 en IP67, con 4 x conectores hembra M12, 4 x entradas de contador, contador de impulsos, rango de valores -2147483647 ... 2147483647 dec., frecuencia de contaje máx. 250 kHz, tensión de entrada /alimentación del sensor desde AUX, conexión de periféricos a través de 4 x conectores hembra M12, 5 polos, conexión ASi a través de M12, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto >



BWU4414 | Módulo de contaje ASi-5, IP67, M12

Módulo de contaje ASi-5 en IP67, con 4 x conectores hembra M12, 4 x entradas de contador, contador de impulsos, rango de valores -2147483647 ... 2147483647 dec., frecuencia de contaje máx. 250 kHz, tensión de entrada /alimentación del sensor desde AUX, conexión de periféricos a través de 4 x conectores hembra M12, 5 polos, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

La base para el módulo no es parte del contenido suministrado.

Mostrar detalles del producto >



BWU4996 | Módulo de contaje ASi-5, IP67, M12

Módulo de contaje ASi-5 en IP67, profundidad de carcasa 35 mm, con 2 x entradas de contador, contador de impulsos, rango de valores -2147483647 ... 2147483647 dec., frecuencia de contaje máx. 250 kHz, tensión de entrada /alimentación del sensor desde ASi, conexión de periféricos a través de 2 x conectores hembra para cable M12, rectos, 5 polos, longitud del cable 1 m, diseño compacto, instalable en el canal de cables (profundidad de instalación ≥ 35 mm), LED, conexiones para 1 x cable perfilado ASi, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto >



BWU3875 | Módulo de contaje ASi-5, IP20, 22,5 mm

Módulo de contaje ASi-5, IP20, 22,5 mm x 114 mm, con 6 x 4 contactos, 4 x entradas de contador, contador de impulsos, rango de valores -2147483647 ... 2147483647 dec., frecuencia de contaje máx. 250 kHz, tensión de entrada /alimentación del sensor desde AUX, conexión periférica a través de bornes Push-in, conexión ASi a través de bornes Push-in, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto >

[Al principio](#) ↑

Interfaces de protocolo transparentes



BWU4412 | Módulo ASi-5 con interfaz CAN, IP67, M12, 4I/2O

Módulo ASi-5 con interfaz CAN en IP67, 1 x CAN en ASi, con 4 x conectores hembra M12, 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, alimentación entradas/alimentación del sensor desde ASi, alimentación salidas/alimentación de los actuadores desde AUX, conexión de periféricos a través de 4 x conectores hembra M12, 5 polos, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

Mostrar detalles del producto >



BWU5246 | Distribuidor activo ASi-5 con interfaz Modbus TCP, IP67

Distribuidor activo ASi-5, IP67, profundidad de carcasa 35 mm, para 1 x dispositivo con interfaz Modbus TCP, conexión de periféricos a través 1 x conector macho para cable M12, codificado D, recto, 4 polos, longitud del cable 1,0 m, diseño compacto, instalable en el canal de cables (profundidad de instalación > 35 mm), LED, conexiones para 1 x cable perfilado ASi, conexión ASi a través de cable perfilado y tecnología piercing, 1 dirección ASi-5

[Mostrar detalles del producto](#) >

[Al principio](#) ↑

Acoplador ASi/ASi



BWU3486 | Acoplador ASi/ASi, IP20, 22,5 mm

Conexión de 2 circuitos ASi a través de un número configurable des participantes internos 4E/4S

[Mostrar detalles del producto](#) >



BWU1187 | Acoplador ASi/ASi, IP20, 22,5 mm

Conecta 2 circuitos ASi a través de 2 módulos 4E/4S internos

[Mostrar detalles del producto](#) >




BWU1280 | Acoplador ASi/ASi, IP65

Conecta 2 circuitos ASi a través de 2 módulos 4E/4S internos

[Mostrar detalles del producto](#) >

[Al principio](#) ↑


Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas



BW1899 | Módulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8I/8O, regleta de pines, angulada, aislada

Módulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, alimentación entradas/alimentación del sensor desde ASi, alimentación salidas/alimentación de los actuadores desde ASi, máx. 70 mA por salida, conexión de periféricos a través de regleta de pines, angulada, aislada, LED, conexión ASi a través de regleta de pines, angulada, 2 direcciones AB

[Mostrar detalles del producto](#) >



BW1901 | Módulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16I/16O, regleta de pines, angulada, aislada

Módulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, alimentación entradas/alimentación del sensor desde ASi, alimentación salidas/alimentación de los actuadores desde ASi, máx. 70 mA por salida, conexión de periféricos a través de regleta de pines, angulada, aislada, LED, conexión ASi a través de regleta de pines, angulada, 4 direcciones AB

[Mostrar detalles del producto](#) >

[Al principio](#) ↑