

Sensores de flujo de turbina





Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de latón para aplicaciones industriales y de climatización.

Tipo VTY10 MS

- ✓ Diámetro nominal: DN 10
- ✓ Rango de medición: 1...30 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión rápida / Versión de plástico para aplicaciones HVAC

Tipo VTY10 K QuickFasten

- ✓ Diámetro nominal: DN 10
- ✓ Rango de medición: 1...30 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de plástico para aplicaciones HVAC

Tipo VTY10 K

- ✓ Diámetro nominal: DN 10
- ✓ Rango de medición: 1...30 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de latón para aplicaciones industriales y de climatización.

Tipo VTY15 MS

- ✓ Diámetro nominal: DN 15
- ✓ Rango de medición: 1...45 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de latón para aplicaciones industriales y de climatización.

Tipo VTY20 MS

- ✓ Diámetro nominal DN 20
- ✓ Rango de medición: 1...60 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de acero inoxidable para aplicaciones industriales

Tipo VTY20 VA

- ✓ Diámetro nominal: DN 20
- ✓ Rango de medición: 1...60 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de latón para aplicaciones industriales y de climatización.

Tipo VTY25 MS

- ✓ Diámetro nominal: DN 25
- ✓ Rango de medición: 1...90 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión para aplicaciones industriales y de climatización

Tipo VT15

- ✓ Diámetro nominal DN 15
- ✓ Rango de medición: 2...40 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión para aplicaciones industriales y de climatización

Tipo VT20

- ✓ Diámetro nominal DN 20
- ✓ Rango de medición: 1...42 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión para aplicaciones industriales y de climatización

Tipo VT25

- ✓ Diámetro nominal DN 25
- ✓ Rango de medición: 4...160 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión para aplicaciones industriales y de climatización

Tipo VT40

- ✓ Diámetro nominal DN 40
- ✓ Rango de medición: 6,7...417 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / para aplicaciones de agua potable

Tipo VTY10

- ✓ Diámetro nominal DN 10
- ✓ Rango de medición: 1...30 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / para aplicaciones de agua potable

Tipo VTY15

- ✓ Diámetro nominal DN 15
- ✓ Rango de medición: 1...45 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / para aplicaciones de agua potable

Tipo VTY20

- ✓ Diámetro nominal DN 20
- ✓ Rango de medición: 1...60 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / para aplicaciones de agua potable

Tipo VTY25

- ✓ Diámetro nominal DN 25
- ✓ Rango de medición: 1...90 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / Módulo de inserción para aplicaciones industriales

Tipo VTH15

- ✓ Diámetro nominal DN 15
- ✓ Rango de medición: 2...40 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / Módulo de inserción para aplicaciones industriales

Tipo VTH20

- ✓ Diámetro nominal DN 20
- ✓ Rango de medición: 1...42 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina de inserción / Módulo de inserción para aplicaciones industriales

Tipo VTH25

- ✓ Diámetro nominal DN 25
- ✓ Rango de medición: 4...160 l/min
- ✓ Señal de salida: Salida de pulsos NPN

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión roscada / Versión de acero inoxidable para aplicaciones industriales

Rosca tipo VTR G

- ✓ Diámetro nominal DN 10...50
- ✓ Rango de medición: 1,8...1133 l/min
- ✓ Señales de salida: Onda sinusoidal, onda cuadrada NPN o PNP cableable

[Para el producto →](#)



Sensores de flujo de turbina con conexión de brida / Versión de acero inoxidable para aplicaciones industriales

Brida tipo VTR

- ✓ Diámetro nominal DN 10...300
- ✓ Rango de medición: 1,8...45090 l/min
- ✓ Señales de salida: Onda sinusoidal, onda cuadrada NPN o PNP cableable

[Para el producto →](#)

Los sensores de flujo de turbina se utilizan para la medición de caudal o la dosificación de líquidos. Gracias a su diseño compacto, su amplio rango de medición y su gran precisión, ofrecen un abanico prácticamente ilimitado de aplicaciones.

Sensores de flujo para turbinas VT15 / VT20 / VT25 / VT40.

Estos sensores se utilizan para la medición de flujo o la dosificación de líquidos. Gracias a su diseño compacto, su amplio rango de medición y su gran precisión, ofrecen un sinfín de aplicaciones. Los materiales de alta dureza de los cojinetes (zafiro y carburo de tungsteno) garantizan una durabilidad excepcional.

Sensores de flujo para turbinas VTY.

Ofrecemos asesoramiento técnico especializado gracias a nuestro conocimiento de las aplicaciones y nuestra colaboración en la fase de desarrollo. La adaptación flexible de los estándares existentes, diseñada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y sus aplicaciones, así como la estrecha colaboración en materia de garantía de calidad y mejora continua del producto, garantizan resultados óptimos. Se pueden combinar diversos sensores y funciones. Con los sensores de flujo para turbinas SIKA, obtendrá productos precisos y robustos para medir caudales o flujos totales, tanto de agua como de mezclas de agua.

Sensores de flujo para turbinas VTH/VTY.

Ofrecemos asesoramiento técnico especializado gracias a nuestro conocimiento de las aplicaciones y nuestra colaboración en la fase de desarrollo. La adaptación flexible de los estándares existentes, diseñada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y sus aplicaciones, así como la estrecha colaboración en las áreas de garantía de calidad y mejora del producto, garantizan resultados óptimos. Se pueden combinar diversos sensores y funciones. Con los sensores de flujo para turbinas SIKA, obtendrá productos precisos y robustos para medir caudales o flujos totales, tanto para agua como para mezclas de agua.

Sensores de flujo de turbina VTR

El sensor de flujo de turbina VTR de SIKA permite determinar con precisión, fiabilidad y facilidad los caudales de diferentes líquidos, como agua y otros líquidos de baja viscosidad, incluso en las condiciones más exigentes. El sensor VTR es especialmente robusto y, gracias a su amplia gama de diámetros nominales y cinco tipos de captación diferentes, puede soportar incluso las condiciones más adversas. La variable característica es el factor K (pulsos por litro), que es específico para cada unidad de medición, se determina mediante calibración y se especifica en la placa de características. Se puede solicitar un informe de calibración de cinco puntos.